

FD2521FS-NM



5MP Ultra H.265 IR Dome Camera



Mic



WDR

PADMAX

- Up to (2592×1944)@25fps
- 2.8mm \ 4mm Fixed Lens
- H.264, H265, H.265+
- Up to 40m IR
- HLC, BLC, Defog, IP67
- Motion Detection, Build in Microphone

دوربین دام 5 مگاپیکسل، با لنز ثابت 2.8mm / 4mm (انتخابی)

دوربین دام 5 مگاپیکسل تحت شبکه، با لنز ثابت 2.8 میلیمتر و 4 میلیمتر (انتخابی)، 25 فریم در ثانیه، حداقل میزان نور مورد نیاز برای تصویر رنگی 0.01 لوکس، توانایی تشخیص حالت روز و شب به صورت اتوماتیک (ICR)، پشتیبانی از میکروفون داخلی، پشتیبانی از ورودی آلارم، کاهش نویز دیجیتال (2D/3D)، دارای دید در شب هوشمند با برد 40 متر، توانایی مه زدایی دیجیتال، پشتیبانی از فرمت تصویری (H.265+)، دارای قابلیت های HLC، 3DNR، BLC، توانایی رفتار شناسی شامل: تشخیص حرکت، دارای قابلیت PoE و آداپتور به صورت جداگانه، دارای استاندارد IP67، جنس بدنه فلزی، توانایی کارکرد در دمای 20- تا 70+ درجه سانتیگراد و خروجی برق 12V DC

Camera

Image Sensor	CMOS Image Sensor, 5MP, 1/2.7" High Resolution True Color
Minimum illumination	Low illumination (0.01LUX)
Shutter	Auto/Manual, 1 ~ 1/100000s
Day / Night	Day-Night (ICR), AWB, 2D\3D DNR, WDR, HDR
Image Setting	Contrast, Brightness, Saturation, Sharpness

Lens

Lens Type	Fixed Lens
Focus	2.8mm \ 4mm(Optional)

Illuminator

IR Range	Up to 40m
----------	-----------

Compression Standard

Video Compression	H.264, H.265, H.265+
Video BitRate	4000kbps (512~6144)
Audio BitRate	64000kbps
Audio Compression	G.711, G.711A, ACC

Image

Max Resolution	2592x1944
Main Stream	2592x1944@25fps, 2560x1440@25fps, 2048x1520@25fps, 2304x1296@25fps, 1080P, 720P
Sub Stream	D1(720x576), VGA(640x360)
W / B Mode	Auto / Manual / Disable
Digital Noise Reduction	2D / 3D DNR
Day / Night Shutter Mode	Auto / Manual
Forced Anti-Flicker	Supported
IRCut Mode	Auto / Timing / External / Manual
Image Mode	Normal / Forced Frame Rate / Super Starlight Mode
Power Frequency	50Hz / 60Hz
HLC	Supported
BLC	Supported
Light Mode	Pure White Light / Open White Light When Infrared Trigered / Pure Infrared Light Open Infrared Light When White Trigered
Led Control Mode	Auto / Manual / Light Brightness Auto
Light on Illumination	0.01 ~ 1.5

Video

OSD	Title,time and date overlay, multi-line OSD, OSD color is optional
Smart Defog	Digital Defog

9:16 Corridor Mode	N / A
Motion Detection	Set detection area, can set multi-level sensitivity
Bitrate Type	VBR / CBR
Frame Interval	1~200

Audio

Sample Rate	8000
Amplifier	Supported
Mic	Build in Microphone

Network

Protocols	TCP / IP, UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, RTSP, DDNS, NTP, PPPoE, UPNP, SMTP
Compatible Integration	ONVIF / GB28181(optional)
Web Browser	Plug-in required live view: IE9+
	Plug-in free live view: IE9+
Offline Collection	Support, work with NVR
Mobile Surveillance	Support iOS, Android mobile surveillance
System Update	Support Web upgrade

Interface

Alarm IN	Supported
Network	RJ45 10M / 100M self-adaptive Ethernet port

Smart Capabilities

Smart Capabilities	Motion Detection
---------------------------	------------------

General

Power	DC 12V±25%, PoE
Material	Metal
Working Environment	-20°C ~ 70°C
Ingress Protection	IP67
Vandal Resistant	IK10
Firmware Version	A12-D525MF_V0_BU V1.0.2 build
Web Client Language	English, China, Italiano, Turkiye, etc